

Ausschreibungstext – (Terrazzoarbeiten)

<u>Beschreibung</u>	<u>Maß</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis</u>	<u>Gesamt</u>
<u>Pos. 01 Gußterrazzoboden</u>				
<i>Verlegung eines 3 cm starken Gussterrazzobodens. Der Boden wird ohne Muster eingebracht. Die Farbe des Steingranulats und des Bindemittels kann von der Bauleitung und vom Auftraggeber bestimmt werden. Vor Verlegung werden die notwendigen Musterplatten angefertigt. Im Preis inbegriffen sind alle Materialien, Muster, sowie alle direkte und indirekte Kosten.</i>	<i>m²</i>	<i>0</i>	<i>0,00 Euro</i>	<i>0,00 Euro</i>
<u>Pos. 02 Randbordüre</u>				
<i>Aufpreis für die Verlegung einer Randbordüre inklusiv der erforderlichen Schalung und jeglicher sonst noch erforderlichen Nebenleistung. Ausführung gemäß der Zeichnung des Projektanten.</i>	<i>Lfm.</i>	<i>0</i>	<i>0,00 Euro</i>	<i>0,00 Euro</i>
<u>Pos. 03 Dehnfugen</u>				
<i>Für einen sauberen Bodenübergang werden an den Türen und als Feldeinteilungen im Terrazzoboden Alu- oder Messingwinkel 30cm x 30cm x 2mm verlegt.</i>	<i>Lfm.</i>	<i>0</i>	<i>0,00 Euro</i>	<i>0,00 Euro</i>
<u>Pos. 04 Terrazzo Setz- und Auftrittstufen</u>				
<i>Liefern und versetzen von Setz- und Auftrittstufen. Die Farbe des Steingranulats und des Bindemittels kann von der Bauleitung und vom Auftraggeber bestimmt werden. Je nach Länge des Auftrittes und der Setzstufe variiert die Stärke von 30 mm bis 40 mm</i>	<i>Lfm.</i>	<i>0</i>	<i>0,00 Euro</i>	<i>0,00 Euro</i>
<u>Pos. 05 Terrazzowinkelstufen 90° oder 80°</u>				
<i>Liefern und versetzen von Terrazzowinkelstufen in einer Stärke von 4 cm. Die Farbe des Steingranulats und des Bindemittels kann von der Bauleitung und vom Auftraggeber bestimmt werden.</i>				
<i>Achtung bei Winkelstufen!</i>				
<i>Winkelstufen länger als 2.000 mm + 20%</i>				
<i>Winkelstufen breiter als 380 mm + 70%</i>	<i>Lfm.</i>	<i>0</i>	<i>0,00 Euro</i>	<i>0,00 Euro</i>

Pos. 06 Rutschfeste Einbaukante

Das einfache „T“- Profil wird in das Werkstück eingearbeitet, es ist leicht auswechselbar und bietet höchste Sicherheit. Farbe: schwarz oder braun

Lfm. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 07 Terrazzosockelleisten

Liefern und versetzen von Terrazzosockelleisten. Die Farbe des Steingranulats und des Bindemittels kann von der Bauleitung und vom Auftraggeber bestimmt werden. Das Maas ca. 500 mm x 70,3 mm x 10 mm

Lfm. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 08 Versiegelung

Nach vollständiger Austrocknung wird der Terrazzoboden und die Terrazzostufen mit einer speziellen fett- und wasserabweisender Schutz- imprägnierung versiegelt und maschinell poliert.

Lfm. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 09 Restaurierung

Restaurierung der bestehenden Terrazzoböden. Maschinelle Entfernung der alten Lake und Öle, mittels einer Grundreinigungsmaschine. Vollflächige Bodenverspachtelung der Luftporen und Rissen mit den erforderlichen eingefärbten Spachtelmassen. Grössere Fehlstellen werden mit denselben Granulaten wie der bestehende Terrazzoboden neu ergänzt. Darauffolgend wird der gesamte Boden in ca. sieben aufeinanderfolgenden Schleifgängen geschliffen.

m² 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Testo di capitolato – (Lavori al terrazzo)

Descrizione unità quantità prezzo totale

Pos. 01 pavimentazione per terrazzo colata

Posa di pavimentazione per terrazzo colata dello spessore di 3 cm.
Il pavimento è realizzato senza decoro.
Il colore della graniglia e del legante può essere deciso dalla Direzione Lavori o dal Committente.
Prima della posa saranno approntate le necessarie piastre a campione. Il prezzo è comprensivo di tutti i materiali, campionatura, come anche delle spese dirette ed indirette.

m² 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 02 cordolo

Maggiorazione per la realizzazione di cordolo
Incluso il cassero necessario e qualsiasi prestazione
accessoria ancora necessaria.

Esecuzione secondo quanto a disegno del progettista. ml. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 03 fughe di dilatazione

Posa di angolari in alluminio od ottone
30cm x 30cm x 2mm per la connessione pulita
del pavimento alle soglie delle porte e come
ripartizione dei riquadri nella pavimentazione del terrazzo.

ml. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 04 alzate e pedate terrazzo

Fornitura e posa in opera di alzate e pedate.
Il colore della graniglia e del legante può essere deciso
dalla Direzione Lavori o dal Committente .

In base alla lunghezza della pedata e dell'alzata
il loro spessore varierà da 30 mm a 40 mm

ml. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 05 gradini d'angolo terrazzo a 90° o 80°

Fornitura e posa in opera di gradini d'angolo
per il terrazzo, spessore di 4 cm.
Il colore della graniglia e del legante può essere deciso
dalla Direzione Lavori o dal Committente.

Attenzione nel caso di gradini d'angolo!

Gradini d'angolo più lunghi di 2.000 mm +20%

Gradini d'angolo più larghi di 380 mm +70% ml. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 06 spigolo incorporato antiscivolo

Il semplice profilo a „T“ è incorporato nel
pezzo, è facilmente sostituibile ed offre la massima
sicurezza. Colore: nero o marrone

ml. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 07 battiscopa terrazzo

Fornitura e posa in opera di battiscopa per terrazzo.
Il colore della graniglia e del legante può essere deciso
dalla Direzione Lavori o dal Committente.

Dimensioni ca. 500 mm x 70,3 mm x 10 mm ml. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 08 sigillatura

Dopo la completa maturazione, il pavimento ed i gradini del terrazzo saranno trattati con un impregnante protettivo idrorepellente sigillante e lucidati a macchina.

ml. 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Pos. 09 restauro

Restauro della pavimentazione esistente del terrazzo. Eliminazione a macchina delle vecchie vernici e olii, mediante una macchina per la pulizia di fondo. Stuccatura totale di tutte le vesciche e fessure del pavimento con lo stucco colorato appropriato. Le grandi parti mancanti saranno ripristinate con la stessa graniglia della pavimentazione da terrazzo esistente. Successivamente il pavimento sarà levigato con circa sette passate progressive di lucidatura.

m² 0 0,00 Euro 0,00 Euro

Ausschreibungstext von

Ebensperger KG des Ebensperger Peter & Co. Dornweg 3 / I- 39026 Prad am Stj.

Tel. +39 0473 61 62 25 Fax +39 0473 61 87 10 E- mail: info@terrazzo.it

www.terrazzo.it